


ŁĄCZE ZK-1



TL3f + GŁ. WYL. P. POŻ.  
OBUD. WNEKOWE :  
- TL3F - 250x400x250mm  
- WYL. - 4G63-10-U-R222 - 250x200x250mm

R ≤ 30 Ω  
POŁĄCZYĆ Z UZIOMEM  
INSTAL. ODGROMOWEJ

TK - TABLICA KOMPUTERÓW  
~5000W

RK - KOTŁOWNIA  
~500W; 230V

SF - SKRZYŃKA STEROWANIA FONTANNA  
~1200W

ELEMENT ŚWIATŁOCZUŁY W PUSZCE PLEXO W KOMPLECIE  
IP 55

OŚWIETLENIE TERENU  
~650W

ILUMINACJA ELEWACJI  
~500W

POM. 1, 2, 3  
1200W

POM. 4  
288W

POM. 5  
432W

POM. 6, 11  
672W

POM. 7, 9, 10, 11, 12  
580W

POM. 8 I OŚWIETL. ZEWN.  
96W

POM. 15, 16, 17  
1440W

POM. 1, 2, 3  
900W

POM. 4, 5

TABLICA GŁÓWNA TG - WG KAT. LEGRAND  
WNEKOWA TYP WXL 4x24 (N+PE) 0 WY

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA : MOC PRZYŁĄC.  
NAPIĘCIE ZASIL.  
PRĄD SZCZYT.

