ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE NA RYS.		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	O17	O18	O19	O20	O21
SCHEMAT (widok od zewnątrz)																						
MODEL, UWAGI		PVC, kolor biały	PVC, kolor biały	PVC, kolor biały	PVC, kolor biały	PVC, kolor biały	PVC, kolor biały	PVC, kolor biały	PVC, kolor biały	PVC, kolor biały	PVC, kolor biały	PVC, kolor biały	PVC, kolor biały	PVC, kolor biały	PVC, kolor biały	PVC, kolor biały	PVC, kolor biały	PVC, kolor biały	PVC, kolor biały	PVC, kolor biały	PVC, kolor biały	PVC, kolor biały
STANDARD ENERGETYCZNY		U_w = 1,3 W /m²*K tzw. ciepły montaż okien	U_w = 1,3 W /m²*K tzw. ciepły montaż okien	U_w = 1,3 W /m²*K tzw. ciepły montaż okien	U_w = 1,3 W /m²*K tzw. ciepły montaż okien	U_w = 0,9 W /m²*K tzw. ciepły montaż okien	U_w = 0,9 W /m²*K tzw. ciepły montaż okien	U_w = 0,9 W /m²*K tzw. ciepły montaż okien	U_w = 0,9 W /m²*K tzw. ciepły montaż okien	U_w = 0,9 W /m²*K tzw. ciepły montaż okien	U_w = 0,9 W /m²*K tzw. ciepły montaż okien	U_w = 0,9 W /m²*K tzw. ciepły montaż okien	U_w = 0,9 W /m²*K tzw. ciepły montaż okien	U_w = 0,9 W /m²*K tzw. ciepły montaż okien	U_w = 0,9 W /m²*K tzw. ciepły montaż okien	U_w = 0,9 W /m²*K tzw. ciepły montaż okien	U_w = 0,9 W /m²*K tzw. ciepły montaż okien	U_w = 0,9 W /m²*K tzw. ciepły montaż okien	U_w = 0,9 W /m²*K tzw. ciepły montaż okien	U_w = 1,3 W /m²*K tzw. ciepły montaż okien	U_w = 1,3 W /m²*K tzw. ciepły montaż okien	U_w = 1,3 W /m²*K tzw. ciepły montaż okien
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	Ho [cm]	73	77	63	56	97	120	176	171	173	176	178	130	175	125	125	121	125	125	77	73	74
	So [cm]	117	133	59	67	62	62	160	160	109	111	142	109	109	105	112	164	104	109	61	61	61
WYMIARY ZEWN. OŚCIEŻNICY	Hz [cm]	70	74	60	53	94	117	173	168	170	173	175	127	172	122	122	118	122	122	74	70	71
	Sz [cm]	115	131	57	65	60	60	158	158	107	109	140	107	107	103	110	162	102	107	59	59	59
ILOŚĆ [szt.]	PIWNICA	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARTER	-	-	-	-	2	3	1	1	1	1	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	4	1	1	-	-	-
	PODDASZE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

OZN. NA RYSUNKU		Dz1		Dz2		Dz3		DW1		DW2	
SCHEMAT (widok od zewnątrz)											
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	Ho [cm]	218		261		224		208		208	
	So [cm]	115		88		98		90		90	
WYM. W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	Hw [cm]	210		200+50		216		200		200	
	Sw [cm]	102		80		90		80		80	
RODZAJ SKRZYDŁA		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ [szt.]	PIWNICA	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PARTER	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	PIĘTRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PODDASZE	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	RAZEM	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-
KOLOR		ciemna zieleń, RAL 6002, 6005, 6025		ciemna zieleń, RAL 6002, 6005, 6025		ciemna zieleń, RAL 6002, 6005, 6025		białe, laminowane		białe, laminowane	
STANDARD ENERGETYCZNY		U_w = 1,3 W /m²*K		U_w = 1,3 W /m²*K		U_w = 1,3 W /m²*K		U_w = 1,3 W /m²*K		U_w = 1,3 W /m²*K	
ZAMKI I OKUCIA		zamek z wkładką patentową, klamka metalowa srebrna		zamek z wkładką patentową, klamka metalowa srebrna		zamek z wkładką patentową, klamka metalowa srebrna		zamek z wkładką patentową, klamka metalowa srebrna		zamek z wkładką patentową, klamka metalowa srebrna	
UWAGI		drzwi zewnętrzne, drzwi drewniane pełne		drzwi zewnętrzne, pełne z nadświetlem górnym - szkleniem szkłem potrójnym		drzwi zewnętrzne drewniane przeszklone, szklenie szkłem potrójnym, bezpiecznym P4		drzwi wewnętrzne, techniczne spoz EI30 firmy POLSKONE lub podobnobe, ościeżnica stala		drzwi wewnętrzne, techniczne firmy POLSKONE lub podobnobe, ościeżnica stala	

UWAGI:

Przed zamówieniem / wykonaniem stolarki sprawdzić wymiary otworów na budowie.

UWAGI:

1. *PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.*
2. *Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej z zachowaniem przepisów BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem technicznym.*
3. *Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadać atestom technicznym oraz ustaleniom Norm Polskich.*
4. *Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad należy zamawiać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.*
5. *Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie.*
6. *Wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atesty higieniczno - sanitarne, aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności dopuszczające je do stosowania w budownictwie oraz inne świadectwa i decyzje wymagane przepisami prawa. Wszystkie stosowane materiały montować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.*
7. *Wszystkie elementy złożone z komponentów winny być stosowane jako systemowe, tzn. materiały podstawowe, pomocnicze, łączne, szczepne, uzupełniające i wykończeniowe powinny pochodzić z jednego systemu lub powinny mieć zgodę wytwórcy systemu na stosowanie zamienników.*
8. *Podane w projekcie budowlanym nazwy technologii, rozwiązań i materiałów należy traktować jako wzorcowe, określające poziom techniczny, jakościowy i estetyczny projektowanych technologii, rozwiązań i materiałów.*
9. *Dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla powietrza wentylacyjnego określonej w Polskiej Normie, wg projektów branżowych.*
10. *Przejścia przez przegrody należy wykonać opierając się o rysunki branżowe.*
11. *Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a także projektantem.*
12. *Wymiary podane na rysunkach w świetle wykończonych ścian (z tynkami).*
13. *Wymiary otworów okiennych i wysokości parapetów podano w świetle ścian wykończonych (z tynkami).*
14. *Wymiary otworów drzwiowych podane zostały w świetle wymaganego przejścia. Wielkość otworu montażowego w ścianie należy dopasować do wymogów producenta stolarki.*
14. *Przed przystąpieniem do malowania elewacji należy dokonać próby kolorystycznej w uzgodnieniu z Inwestorem i Miejskim Konserwatorem Zabytków.*
    Rodzaj i kolor płytki klinkierowej również należy ustalić z w/w osobami na etapie realizacji. Przy doborze farb elewacyjnych należy brać pod uwagę numery farb podanych ze wzornika firmy Baumit, a nie koloru wydruku rysunki elewacji.
15. *Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zapoznawania się z dokumentacją, jak i w trakcie realizacji, należy wyjaśnić z autorami projektu.*

Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie Sp. z o. o.
ul. Armii Krajowej 51A, 66-100 Sulechów
tel. 68 352 01 01
info@centrumenergetyki.com.pl
www.centrumenergetyki.com.pl

Centrum Energetyki Odnawialnej
Uniwersytetu Zielonogórskiego

nazwa inwestycji:	adres inwestycji:	inwestor:
Termomodernizacja Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu	**ul. Piłsudskiego 16 68-100 Żagań**	**Gmina Żagań o Statusie Miejskim Plac Słowiański 17 68-100 Żagań**

	imię i nazwisko:	specjalność:	nr uprawnień:	podpis:
projektant:	**mgr inż. arch. Agata Jarzyniak**	**architektoniczna**	**17/WPOKK/2018**	
sprawdzający:	**mgr inż. arch. Irena Kuznowicz-Bil**	**architektoniczna**	**485/87/Pw**	
opracował:	**mgr inż. arch. Maciej Kubiak**			
opracował:				

tytuł rysunku: **ZESTAWIENIE STOLARKI**

branża:	faza:	nr rysunku:
ARCHITEKTURA	**PB**	**A.07**

data:	sygnatura:	skala:
03.2021	**20.162**	**-**