

LEGENDA

ELEMENTY BUDOWLANE - istniejące :

ŚCIANY istniejące - projektowane do pozostawienia bez zmian w stosunku do stanu istniejącego

+/- 0,00 POZIOM WYKOŃCZENIA POSADZKI - istniejący bez zmian w stosunku do stanu istniejącego

STOLARKA OKIENNA - istniejąca, bez zmian w stosunku do stanu istniejącego

x - szerokość otworu
y - wysokość otworu
hp = ... cm - wysokość parapetu ponad poziom wykończonej posadzki [cm]

ELEMENTY BUDOWLANE - przeznaczone do robiórki / demontażu :

ŚCIANY istniejące - przeznaczone do rozbiórki

STOLARKA DRZWIOWA - istniejąca - przeznaczona do demontażu i wymiany

+ 0,14 POZIOM WYKOŃCZENIA POSADZKI - istniejący przeznaczony do zmiany, rozbiórka posadzki/ zmiany geometrii schodów zewnętrznych

h_p = 155 cm WYSOKOŚĆ PARAPETU ponad poziom wykończonej posadzki [cm] - istniejący do zmiany w związku z rozbiórką posadzki

ELEMENTY BUDOWLANE - projektowane :

ŚCIANA zewnętrzna projektowana - opis warstw zgodnie z projektem technicznym

ŚCIANA wewnętrzna projektowana - opis warstw zgodnie z projektem technicznym

STOLARKA DRZWIOWA projektowana

x - szerokość w świetle przejścia
y - wysokość w świetle przejścia

+/- 0,00 = 100,25 m n.p.m. projektowany poziom posadzki parteru

±0,00 POZIOM WYKOŃCZENIA POSADZKI - projektowany

ZMIANA WYSKOŚCI OTWORÓW W ŚWIETLE PRZEJŚCIA - w związku z rozbiórką posadzki

WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA w świetle między wykończoną posadzką a stropem kolejnej kondygnacji w [m]

WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA w świetle między wykończoną posadzką a sufitem podwieszanym w [m]

h_p = 155 cm WYSOKOŚĆ PARAPETU ponad poziom wykończonej posadzki [cm] - projektowany w związku z rozbiórką posadzki

UWAGI :

1. wszystkie wymiary podano w cm, a rzędne wysokościowe w m,
2. x- szerokość w świetle przejścia
y- wysokość w świetle przejścia
podane wymiary są wymiarami min. w świetle przejścia. Po pełnym otwarciu drzwi wymiar przejścia nie może zostać zawężony przez skrzydła drzwiowe,
3. w przypadku, gdy producent wymaga innego otworu drzwi, należy skorygować otwór w ścianie - w przypadku otworów istniejących lub istniejących powiększanych, przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy wymiary sprawdzić na budowie,
4. szczegółowe rysunki i rozwiązania stolarki okiennej, drzwiowej wg projektu wykonawczego,
5. obiekt należy wyposażyć w systemowe wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne, tam gdzie to możliwe wpuszczone w grubość posadzki,
6. wszystkie obróbki blacharskie wykonać zgodnie z aktualną normą PN-61/B-10245,
7. w pomieszczeniach mokrych i sanitarnych należy stosować płyty gk odporne na wilgoć, natomiast ścianki działowe w konstrukcji lekkiej stanowiące ścianę oddzielenia pożarowego należy wykonać z płyt gk ogniochronnych jako rozwiązanie systemowe producenta,
8. prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, wiedzą techniczną, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz Uzgodnieniami Podczas Procesu Budowlanego dla zadania inwestycyjnego.

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED

GŁÓWNY PROJEKTANT: arch. Remigiusz Smolik, upr. nr 18/97-Szczecin, specjalność architektoniczna	podpis :
SPRAWDZAJĄCA: mgr inż. Małgorzata Pruchnicka, upr. 2/ZPOIA/2004 - Szczecin, specjalność - architektura	podpis :
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Anna Wiąckiewicz - Tobolska, specjalność - architektura	podpis :
INWESTYCJA: PRZEBUDOWA KĄPIELISKA MIEJSKIEGO PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI W ŻAGANIU	
ZAKRES: *REMONT , PRZEBUDOWA ORAZ CZĘŚCIOWA ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GŁÓWNEGO "A"*	
ADRES: *Działki nr 812 i 813 obręb 0002 Żagań, jedn. Ew. 081002_2*	
INWESTOR: Gmina Żagań, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań	
TYTUŁ RYSUNKU: *RZUT ANTRESOLI BUDYNKU GŁÓWNEGO "A"*	
BRANŻA: ARCHITEKTURA	FAZA: PB
SKALA: 1:50 — LISTOPAD 2022	NR RYS.: A2

Pn

Rysunek bez zmian

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW — Sebastian Kulik architekt MP-2214