

TABLICA INTERAKTYWNA

typ/model/producent	Model DTO-i78S, producent HANSHIN lub równoważny
Technologia	pozycjonowanie w podczerwieni; nie dopuszcza się zastosowania przystawek ani innych technologii
Obszar interaktywny [szer./wys. cm]	minimum 158,0 cm x 117,0 cm
Przekątna wymiaru interaktywnego [cm]	co najmniej 197,0 cm
Wymiar zewnętrzny [szer./wys. Cm]	szer. min 169,0 cm, maks. 175,0 cm; wys. min. 124, maks. 130,0 cm
Przekątna wymiaru zewnętrznego [cm]	210 cm lub więcej
Format	4:3
Powierzchnia tablicy	matowa, suchościeralna, magnetyczna, lakierowana
Wyposażenie	Półka na pisaki, paski skrótów z nadrukowanymi klawiszami funkcyjnymi (łącznie min. 26) przywołującymi wybrane funkcje oprogramowania, oprogramowanie na płycie CD, kabel USB, 2 pisaki, naścienny zestaw montażowy, pilot
Walory użytkowe	- sterowanie 4 aktywnymi punktami na interaktywnym obszarze tablicy, tzw. funkcja <i>Four Touch</i> - jednoczesne kreślenie 4 interaktywnych linii bez konieczności dzielenia obszaru roboczego na 4 strefy, - plug ang play - rozpoznawanie gestów (<i>multi gesture</i>)
Wymagany system operacyjny	Windows XP/Vista/7/8 lub inny równoważny
Certyfikaty produktu	CE, FCC, ROHS
Gwarancja	5 lat na tablicę, 1 rok na pozostałe komponenty
Oprogramowanie (jedna aplikacja)	- lektor tekstu - głosowe odczytywanie przez komputer tekstów pisanych w języku angielskim, - narzędzia "cyrkiel", "kątomierz", "linijka", - przeprowadzanie głosowania (ankiety) - opcjonalnie przy wykorzystaniu pilotów do testów tego samego producenta, - podgląd obrazu z kamery / wizualizera, - kreator wykresów funkcji, - biblioteka graficznych zasobów edukacyjnych, - korelacja z wyszukiwarką internetową w zakresie wstawiania plików graficznych (obrazów) - funkcja dostępna w oknie programu, - wstawianie do prezentacji wyszukanych online zasobów na zasadzie przeciągnij i upuść (drag & drop).
Wymagania dodatkowe	- autoryzowany przez producenta serwis w Polsce - dokument potwierdzający załączyć do oferty - autoryzowany przez producenta serwis w Polsce ma posiadać certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 w zakresie procedury serwisowej - dokument potwierdzający załączyć do oferty - montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego

PROJEKTOR w komplecie z uchwytem i okablowaniem

typ/model/producent	Optoma DX328 lub równoważny
Technologia wyświetlania	pilot
Natywna rozdzielczość	DLP
Jasność	Natywna XGA 1024 x 768
Kontrast	Minimum 2800 ANSI Lumenów
	Minimum 13000:1

Poziomu szumu	26dB (min)
Waga (kg)	Max. 2.3 kg
Wejścia:	2x VGA 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), S-Video, Composite, Audio In, USB (zdalna mysz)
Wyjścia	VGA 15 Pin D-sub, Audio Out
Proporcje projekcji	1.97 - 2.17:1
Wielkość ekranu	0.69m – 7.62m (27.24" - 300.04") przekątna 4:3
Odległość	1.2 - 12 metrów
Korekcja Keystone'a	± 40° pion
Audio	2W
RoHS	zgodny
	- montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego

Uchwyt sufitowy 100-200cm

Uchwyt z bezstopniową regulacją wsięgnika

Cechy uchwytu:

Odległość projektora od stropu płynnie regulowana: od 100 do 200 cm;

Odległość projektora od stropu bez ramienia: 12 cm;

Pełen obrót w płaszczyźnie poziomej wokół osi pionowej: 360°;

Pełna regulacja kąta pochylenia projektora w każdym kierunku: ±30°;

Możliwość prowadzenia okablowania wewnątrz uchwytu;

Maksymalne obciążenie: 25 kg;

Wykonany ze stopu aluminium

Kolor biały

Kompatybilny ze wszystkimi projektorami dostępnymi na naszym rynku.

Okablowanie

Kabel SVGA 15m

Kabel zasilający do projektora/komputera 15m